

ETS14 SERİSİ

Fiziksel Özellikler	DIN		
Kopma Uzaması	53479	450%>	
%20 Uzamadaki Direnç Miktarı	53504-S2	0,18 N/mm2	
%100 Uzamadaki Direnç Miktarı	53504-S2	0,6 N/mm2	
%300 Uzamadaki Direnç Miktarı	53504-S2	1,4 N/mm2	
Yırtılma Kuvveti	53515	8 N/mm2	

KALINLIK (mikron) (±50 mic.)	GENİŞLİK (mm) (±0,2)	mt/kg	%20 GERİ ÇEKME KUVVETİ grf	%50 GERİ ÇEKME KUVVETİ grf	%100 GERİ ÇEKME KUVVETİ grf
			ETS14 SERİSİ	ETS14 SERİSİ	ETS14 SERİSİ
500	6	476	54	90	180
500	8	357	72	120	240
500	10	286	90	150	300
500	12	238	108	180	360
600	6	397	65	108	216
700	6	340	76	126	252
700	8	255	101	168	336
700	10	204	126	210	420
700	12	170	151	252	504
800	8	223	115	192	384
800	6	298	86	144	288
800	8	223	115	192	384
800	10	179	144	240	480
800	12	149	173	288	576

Geri çekme kuvvetleri kesin değerler değildir. % 10 sapma gösterebilir.